

RICOH



* L 7 6 7 1 9 9 5 *

GR II 専用アプリ「GR Remote」

GR II 専用の通信端末用アプリ「GR Remote」を使用すると、通信端末から GR II のほとんどのボタン／ダイヤル操作がコントロールできます。

通信端末の画面で構図を確認したり ISO 感度や AF 設定などができ、通信端末と接続中もカメラ側の操作ができるので、さまざまな撮影場面で活躍します。

GR Remote は通信端末から Web サイトにアクセスするだけで簡単に利用でき、アプリのアップデートも自動で行われます。

・ 対応 OS : Android / iOS

* すべての機器での動作を保証するものではありません。

メモ

- ・ 本機は、カメラ内の画像を通信端末に転送して閲覧したり、SNS で共有ができるアプリ「Image Sync」にも対応しています。Image Sync については、『使用説明書』を参照してください。

ブラウザを起動する

GR Remote は、通信端末のブラウザを利用します。

GR Remote は、以下のブラウザに対応しています。(2015 年 7 月現在)

- ・ Chrome
- ・ Safari

1 通信端末で、以下の Web サイトにアクセスする




http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/gr_remote/

2 画面の表示に従って「GR Remote」を起動する



通信端末とカメラを接続する

1 カメラの ボタンを長押しする



電子音が鳴り、撮影画面に Wi-Fi のアイコンが表示されます。

Wi-Fi を有効にする操作については、『使用説明書』（p.132）を参照してください。



2 カメラで [セットアップ] メニューの [Wi-Fi 情報] を選択し、 ▶ ボタンを押す

[Wi-Fi 情報] 画面が表示されます。



3 通信端末で無線 LAN (Wi-Fi) 機能をオンに設定する

4 検出されたネットワークの一覧から「RICOH_xxxxxx」をタップする

[パスワード入力] 画面が表示されます。

5 手順 2 で表示されたパスワードを入力し、[接続] をタップする 通信端末とカメラが Wi-Fi で接続されます。



画面例



メモ

- 「GR Remote」での撮影や設定などの詳しい使い方については、Web サイトで公開している操作マニュアルを参照してください。