

RICOH
imagine. change.

PENTAX Q10




Q10



高画質にこだわった、 手のひらサイズのデジタル一眼。

高感度・高画質を実現。
新・裏面照射型CMOSセンサーを採用

小型でも効率よく光が取り込める新型の裏面照射型CMOSセンサーを採用。最高ISO感度6400までの幅広い高感度設定と有効約1240万画素の高画素が、解像感と階調表現に優れた高精細画像を実現しています。



高感度と低ノイズを両立。高品位な画像を生み出す画像処理エンジンを搭載

高感度に強い裏面照射型CMOSセンサーの能力を最大限に引き出すQ10の画像処理エンジン。ノイズを抑えたクリアな描写と豊かな階調表現を実現する高性能エンジンです。



自由にレンズを替える楽しみ。 撮りたかった世界がもっと広がる。

デジタル一眼の常識を変える、
「Qマウント」システム

当社が独自に開発した先進の「Qマウント」によって、小型化と高性能を両立させたナノ一眼のシステムを実現。専用のQマウントレンズ8種のほかに、専用のアダプター（Kマウントレンズ用アダプターQ・別売）を使用することで、豊富なKマウントレンズのほとんどがお使いいただけます。

小型・軽量化を追求した、
撮る楽しさが広がるレンズ・ラインアップ

高性能レンズシリーズには単焦点の「01 スタンダード プライム」、標準ズームの「02 スタンダード ズーム」、望遠ズームの「06 テレフォト ズーム」、超広角ズームの「08 ワイド ズーム」をご用意。ユニークレンズシリーズには「03 フィッシュアイ（魚眼）」、「04 トイレンズ ワイド（広角）」、「05 トイレンズ テレフォト（望遠）」、「07 マウント シールド レンズ」をラインアップ。コンパクトで手軽に持ち運べるレンズが撮る楽しさを広げます。



撮りたい一瞬の、気持ちに応える 充実の撮影機能。

「瞬間」を切り取る 最高1/2000秒のシャッタースピード

シャッタースピードは最高1/2000秒まで設定可能。スポーツのワンシーンや噴水の水しぶきなど、動く被写体の一瞬を切り取れます。また、最高約5コマ/秒の高速連続撮影を使えば、動きの中の決定的な瞬間もとらえることができます。



どんなレンズでもぶれを抑える ボディ内手ぶれ補正機構「SR」

撮像素子シフト方式のボディ内蔵手ぶれ補正機構「SR」が薄暗い室内や望遠での撮影など、手ぶれの起きやすい状況で効果を発揮し、ぶれを抑えます。焦点距離入力を行うことによりQマウント以外のレンズでも手ぶれ補正が作動します。



ホコリの写り込みを防ぐ 超音波振動方式のダストリムーバル

CMOSセンサーに付着したゴミやホコリを超音波振動で落とすことができます。任意で作動できるほか、電源ON/OFF時に自動的に作動させる設定も可能です。



レンズに内蔵のNDフィルター

高性能レンズシリーズの4種(01,02,06,08レンズ)には、色彩に影響を与えずに光量を減少できるNDフィルターを装備。絞りを開けたいときや、シャッタースピードを遅くして撮影したいときなどに便利です。ON/OFFはカメラの設定で簡単に切り替えられます。

現像も補正もカメラ内でできるRAW展開

撮影したRAWファイルは、カメラ内で現像してJPEG形式で保存ができます。細かな画像調整や補正、アスペクト比の変更なども、パソコンを使うことなく手軽に行えます。また、JPEG形式で撮影した直近の画像をRAW形式で追加保存できる「バッファRAW保存」にも対応。

反射による写り込みを抑える専用偏光フィルター

水面やガラスなどの反射による写り込みを抑える偏光フィルター(別売)を装着できます。フィルター効果をライブビューで確認しながら撮影を行えます。＊高性能レンズシリーズ(01,02,06レンズ)のみ


レンズの影が出にくい ポップアップ式の内蔵ストロボ

1/2000秒のシャッタースピードにまで調整し、28mm(35ミリ判換算)の広い画角をカバーするP-TTLストロボを内蔵。夕景などで人物と背景を両方明るく撮影できるスローシンクロや、車のライトの光跡などを自然に写せる後幕シンクロにも対応。ボディに収納した状態でも発光可能です。



素早く、確実にピントを合わせる オートフォーカス(AF)

25分割の測距エリアで被写体を検出し、素早くピントを合わせます。測距エリアのサイズ変更や移動も可能。顔検出、追尾、スポットなど状況に合わせてAF方式を選べます。暗所ではAF補助光がピント合わせをサポートします。



ピント合わせを確認しやすくする フォーカスアシスト機能

画面内のピントの合っている部分の輪郭を強調する「フォーカスアシスト」機能。ピント位置のピークが視認しやすくなるため、ユニークレンズシリーズ(03,04,05レンズ)やKマウントレンズを装着してマニュアルフォーカス(MF)の撮影をするときに便利です。「MFアシスト」機能で画面の一部を拡大してピントを詳細に確認しながら撮影することもできます。
＊Kマウントのレンズを装着するには「Kマウントレンズ用アダプターQ」(別売)が必要です。

視野率約100%の 液晶モニター(3:2 / HVGA)

見やすさを重視した液晶モニターは、広視野角3.0型で視野率約100%。構図を決めるのに便利なグリッド表示、画像の明るさ分布がわかるヒストグラム、白とび/黒つぶれ警告など、豊富な機能が撮影をアシストします。



お気に入りの機能呼び出せる グリーンボタン

カメラ背面のグリーンボタンには、プレビュー、記録形式を切り換えられるワンタッチRAW+、親指AFができるAF作動など、撮影時によく使用する機能を割り当てることができます。

ワンタッチで一眼カメラらしさを表現する 「ボケコントロール」

背景や周囲をぼかし、被写体を際立たせる表現もワンタッチで。モードダイヤルをBC(ボケコントロール)に合わせることで、ピント位置や被写体との距離などをカメラが判断し、前後をぼかした写真に仕上げます。



明暗のどちらの領域の階調も残す HDR(ハイダイナミックレンジ)撮影

HDRは、標準/アンダー/オーバーの露出で連続撮影し、その3枚の画像をカメラ内で1枚に合成する機能。明るい部分と暗い部分の両方の階調を残して、目で見えた印象に近い写真に仕上げます。自動位置調整機能により、手持ち撮影でも利用できます。

黒つぶれ、白とびを防ぐD-Range設定

D-Range設定は、階調の幅(ダイナミックレンジ)を広げることで、より、明暗差の大きいシーンでも階調を残して撮影できる機能。白とびを防ぐハイライト補正、影の部分などに生じやすい黒つぶれを防ぐシャドウ補正が設定できます。



シーンに合わせたモードで撮れる オートピクチャー&シーンモード

オートピクチャー(AUTO)は、人物、夜景、夕景、風景など、撮影場面に応じた最適な設定をカメラが自動で判断します。シーンモード(SCN)は、ナイトスナップ、サーフ&スノー、ペットなど、21シーンから自分でシーンを選べます。

暗い場所でもブレずに撮れる 最高ISO感度6400

最高ISO感度6400の撮影が可能。シャッタースピードを上げた撮影ができるので、手ぶれ、被写体ぶれを抑えた写真が撮れます。高感度に強い新・裏面照射型CMOSセンサーと高性能な画像処理エンジンにより、高感度でもノイズを抑えた撮影が可能です。

ノイズが発生しやすい高感度撮影時に 力を発揮するノイズリダクション

高感度でもノイズを抑えた写真が撮れるノイズリダクション。ISO感度に応じて、カメラが最適な設定を自動で行う「オート」のほか、一律で「弱」「強」の設定も可能です。

自在に調整できるホワイトバランス

様々な光源に対してホワイトバランスを自動で調整する「AWB(オートホワイトバランス)」の他に、光源の色温度を強調する「CTE」、任意の場所でホワイトバランスを測定できる「マニュアル」など多彩なホワイトバランス設定が可能です。



撮影環境に応じて選べる3種類の測光方式

撮影スタイルや被写体に合わせて、測光方式の切り替えが可能。複雑な光の条件下でも適切な露出を判断する分割測光のほか、中央重点測光、スポット測光を選択することができます。

多彩な映像表現を可能にする フルハイビジョンムービー撮影

フルHD、30fpsの高品位画質での動画が、どのレンズでも撮影できます。スマートエフェクトやカスタムイメージなどにも対応。カメラ内で動画を編集したり、動画の1シーンを静止画として保存することもできます。動画撮影中にOKボタンを押し続けるとオートフォーカスが作動する新しい機能を追加しました。

想像力を刺激する多彩なエフェクト機能で もっとクリエイティブな1枚が撮れるナノ一眼。

イメージに合わせて変えられる 4種類のアスペクト比

アスペクト比は、被写体や仕上がりのイメージに合わせて4種類から選べます。基本の4:3のほか、整然とした印象に仕上がる正方形(1:1)、35ミリ判フィルムと同じ3:2、迫力あるワイドな写真になる16:9に切り替えられます。



お気に入りの撮影効果と呼び出しできる 「クイックダイヤル」

ボディ前面のクイックダイヤルには、スマートエフェクト、アスペクト比など1つのカテゴリから4つの設定を登録できます。ダイヤルをクリックするだけでお気に入りの効果を簡単に呼び出せます。



個性的な写真に仕上げる9種類のスマートエフェクト

やわらかな雰囲気の写真、極彩仕上げの写真など、印象的なエフェクトを施した写真が簡単に撮影できます。エフェクトのバリエーションは9種類。お気に入りの効果はクイックダイヤルに登録してクリックで呼び出すことが可能です。手軽に個性豊かな写真を撮影できます。



仕上がりイメージを調整できるカスタムイメージ11種と、 楽しいデジタルフィルター19種

あでやかな「ポップチューン」など写真の仕上がりイメージを撮影前に設定できる「カスタムイメージ」は、11種類から選択可能。アーティスティックな写真に仕上げる「デジタルフィルター」は、手描きのような雰囲気を表現する「ボスタリゼーション」など19種類のフィルターをプリセット。複数のデジタルフィルターを重ねていくこともできます。



手軽に合成写真が楽しめる多重露出

2～9枚の写真を、1枚の画像に重ね合わせる多重露出が簡単に。液晶モニターで、合成された画像を確認しながら撮影していけるので、出来上がりをイメージした作画が行えます。また、合成後の露出を自動補正することもできます。

定点観測ができるインターバル撮影／動画

インターバル撮影は、一定間隔の自動撮影で、花の開花、人の流れ、星の動きなど、長時間の変化をとらえることができます。一定間隔で撮影した静止画を1つの動画ファイルにするインターバル動画も楽しめます。

思い通りの作画ができる撮影モード

絞り優先 (Av)、シャッター優先 (Tv)、マニュアル (M) などデジタル一眼ならではの本格的な撮影ができる撮影モードを搭載。



A



B

A PENTAX Q10 + 01 STANDARD PRIME (焦点距離8.5mm、35ミリ判換算47mm相当) 使用。シャッタースピード：1/800秒、絞り：F2.8、ISO感度：100、露出補正-0.7EV、絞り優先
B PENTAX Q10 + 06 TELEPHOTO ZOOM (焦点距離45.0mm、35ミリ判換算249mm相当) 使用。シャッタースピード：1/50秒、絞り：F2.8、ISO感度：100、絞り優先



C

C PENTAX Q10 + 02 STANDARD ZOOM (焦点距離14.9mm、35ミリ判換算82mm相当)使用。シャッタースピード：1/320秒、絞り：F4.5、ISO感度：100、絞り優先



D



E



F



G



H

D PENTAX Q10 + 01 STANDARD PRIME (焦点距離8.5mm、35ミリ判換算47mm相当)使用。シャッタースピード：0.6秒、絞り：F2.8、ISO感度：100、露出補正-0.7EV、絞り優先
E PENTAX Q10 + 03 FISH EYE (焦点距離3.2mm、35ミリ判換算17.5mm相当)使用。シャッタースピード：1/250秒、絞り：F5.6、ISO感度：100、絞り優先
F PENTAX Q10 + 04 TOY LENS WIDE (焦点距離6.3mm、35ミリ判換算35mm相当)使用。シャッタースピード：1/200秒、絞り：F7.1、ISO感度：100、露出補正-0.7EV、絞り優先
G PENTAX Q10 + 05 TOY LENS TELEPHOTO (焦点距離18.0mm、35ミリ判換算100mm相当)使用。シャッタースピード：1/10秒、絞り：F8、ISO感度：100、絞り優先
H PENTAX Q10 + 07 MOUNT SHIELD LENS (焦点距離11.5mm、35ミリ判換算63.5mm相当)使用。シャッタースピード：1/100秒、絞り：F9、ISO感度：200、絞り優先

写真は原寸大です。



商品ラインナップ



豊富なレンズと付属品で、Q10をもっと自分スタイルに。

高性能レンズシリーズ — 高性能光学系を贅沢に使用。各収差を抑えた優れた描写力を発揮。(オープン価格)

 標準単焦点レンズ 01 STANDARD PRIME 8.5mm (35ミリ判換算47mm相当) F1.9 JANコード: 4549212 166488	 標準ズーム 02 STANDARD ZOOM 5mm-15mm (35ミリ判換算27.5-83mm相当) F2.8-4.5 JANコード: 4961333 208272	 望遠ズーム 06 TELEPHOTO ZOOM 15mm-45mm (35ミリ判換算83mm-249mm相当) F2.8 JANコード: 4549212 217548	 超広角ズーム 08 WIDE ZOOM 3.8mm-5.9mm (35ミリ判換算21-32.5mm相当) F3.7-4 JANコード: 4549212 273292
--	--	---	--

※Q、Q10で08レンズを使用される場合は、
本体のファームウェアが最新のものをご使用下さい。

ユニークレンズシリーズ — 味わいのある写真が撮れる、小型・軽量でリーズナブルなシリーズ。(オープン価格)

 魚眼レンズ/フィッシュアイ 03 FISH-EYE 3.2mm (35ミリ判換算17.5mm相当) F5.6 JANコード: 4961333 208326	 広角レンズ/トイレンズ ワイド 04 TOY LENS WIDE 6.3mm (35ミリ判換算35mm相当) F7.1 JANコード: 4961333 208333	 望遠レンズ/トイレンズ テレフォト 05 TOY LENS TELEPHOTO 18mm (35ミリ判換算100mm相当) F8 JANコード: 4961333 208340	 《固定フォーカス》 07 MOUNT SHIELD LENS 11.5mm (35ミリ判換算63.5mm相当) F9 JANコード: 4549212 240454
---	--	---	---

※ユニークレンズシリーズはマニュアルフォーカス・レンズシャッターなし・絞り固定となります。

※Q、Q10で07レンズを使用される場合は、
本体のファームウェアが最新のものをご使用下さい。

その他アクセサリ — (価格記載のないものは全てオープン価格)

 01用メタルフード MH-RA40.5 JANコード: 4961333 208814	 02用プラスチックフード PH-RBB40.5 JANコード: 4549212 273308	 06用プラスチックフード PH-RBA40.5 JANコード: 4549212 224461	 カメラケース(ストラップ付)
 08用プラスチックフード PH-RBF49 JANコード: 4549212 274053	 01/02/06用 偏光フィルター PENTAX-100PLフィルター JANコード: 4961333 208845	 01用外付け 光学ファインダー O-VF1 JANコード: 4961333 208838	
 PENTAX Q10/Kマウント用アダプター-Q/DA*300mm F4ED[IF]SDM	 Kマウントレンズ用アダプター-Q JANコード: 4549212 213724	 三脚座 JANコード: 4549212 218385 ※Kマウントレンズ用アダプター-Qは含まれません。	 O-CC131 (ブラック) JANコード: 4549212 219870
			 O-CC131 (ホワイト) JANコード: 4549212 219887
			 O-CC131 (レッド) JANコード: 4549212 219894

 Qボディマウントカバー JANコード: 4961333 209262	 Qレンズマウントカバー JANコード: 4961333 208791	 01/02/06用レンズキャップ O-LC40.5 JANコード: 4961333 208784	 08用レンズキャップ O-LC49 450円(税別) JANコード: 4961333 155811	 03/04用レンズフロントカバー レンズフロントカバー-33.7 JANコード: 4961333 209170	 05用レンズフロントカバー レンズフロントカバー-37.5 JANコード: 4961333 209187
 オプトストロボ AF200FG 18,000円(税別) JANコード: 4961333 133727	 防水リモートコントロール O-RC1 3,600円(税別)/JANコード: 4961333 183517	 充電式リチウムイオンバッテリー D-Li68 5,000円(税別) JANコード: 4961333 131051	 バッテリー充電器キット K-BC115J JANコード: 4961333 208852	 ACアダプターキット K-AC115J JANコード: 4961333 209095	

RAWファイルの現像、調整ができる付属ソフトウェア。

「SILKYPiX Developer Studio 3.0 for PENTAX」

露出やホワイトバランスの調整から、高度な色変換やレンズ収差補正までが、パソコン上でできます。直感的な操作で、RAWの持つ情報を有効に活用した高画質な現像が楽しめるソフトウェアです。



撮影可能枚数(4GBのSDメモリーカードを使用した場合の目安です。画像については、アスペクト比4:3で撮影した場合、動画については表に記載の通りです。)

記録サイズ 画質	RAW(DNG)	12M(4000×3000)						JPG					
	12M(4000×3000)	★★★	★★★	★★★	★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★★★	★★★
4GB	168	822	1564	2635	1102	2096	3531	1961	3727	6278	2967	5639	9498

動画(30fps)			
FULL HD(16:9) (1920×1080)	HD(16:9) (1280×720)	VGA(4:3) (640×480)	
00:37' 43"	01:14' 37"	02:36' 01"	

動作確認済みのSD(SDHC、SDXC)メモリーカード

●パナソニック製●東芝製●サンディスク製 ◎SDメモリーカード 容量: 1GB、2GB ◎SDHCメモリーカード 容量: 4GB、8GB、16GB、32GB ◎SDXCメモリーカード 容量: 64GB (UHSスピードクラス非対応)

※「動作確認」とは弊社が動作の確認を行なっているものでお客さまに保証をするものではありません。※動画撮影では、class⑩、class⑨の転送速度の速いSD(SDHC、SDXC)メモリーカードをお使いください。

PENTAX Q10 性能諸元

	型 式
型式	レンズ交換式デジタル一眼カメラ
レンズマウント	ペンタックスバヨネット Qマウント
使用レンズ	Qマウントレンズ
	撮 像 部
撮像素子	種類:原色フィルター/CMOS、サイズ:1/2.3型
有効画素数	約1240万画素
総画素数	約1276万画素
ダストリムーバブル	超音波振動による撮像素子クリーニング機能「DR II」
感度(標準出力感度)	AUTO/ISO100～6400(1/3EVステップ)、2秒より長時時はISO1600まで
手ぶれ補正	撮像素子シフト方式
	記 録 形 式
画像ファイル形式	RAW(DNG)、JPEG(Exif 2.3) 準拠、DCF2.0準拠
記録サイズ(画素数)	JPEG [4:3]12M(4000x3000)、9M(3456x2592)、5M(2688x2016)、3M(1920x1440) [3:2]10M(4000x2664)、8M(3456x2304)、5M(2688x1792)、2M(1920x1280) [16:9]9M(4000x2248)、6M(3456x1944)、4M(2688x1512)、2M(1920x1080) [1:1]9M(2992x2992)、6M(2592x2592)、4M(2016x2016)、2M(1440x1440) RAW [4:3]12M(4000x3000)
画質	RAW:DNG(12bit) JPEG:★★★(S、ファイン)、★★(ファイン)、★(エコノミー) RAWとJPEGの同時記録可能
色空間	sRGB、Adobe® RGB
記録媒体	SD、SDHC、SDXCメモリーカード
記録フォルダー	日付(100_1018_100_1019…)、PENTX(100PENTX、101PENTX-…)
	画 像 モ ニ ター
形式	TFTカラーLCD、広視野角タイプ
イメージサイズ	3.0型
ドット数	約46万ドット
調整	明るさ調整、色調整
表示	視野率約100%、グリッド表示(16分割表示、黄金分割表示、スケール表示)、白とび黒つぶれ警告表示、ヒストグラム表示
	ホワイ ト バランス
オート	撮像素子によるTTL方式
プリセット	太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、白熱灯、ストロボ、CTE、マニュアル
マニュアル	モニター確認による設定
微調整	A-B軸、G-M軸で±7ステップで調整可
	フ ェ ェ ャ ス
方式	コントラスト検出式
輝度範囲	EV1～18(ISO100)
フォーカスモード	AF/MF切替式
AF方式	顔検出、追従、セレクト(25点)、セレクト、スポット
AF補助光	専用LEDによるAF補助光
フォーカス補助	MFアシスト(オフ×2/×4)、フォーカスアシスト
	露 出 制 御
測光方式	TTL撮像センサー測光、分割測光/中央重点/スポット
露出範囲	EV1～17(ISO100・F1.9レンズ使用時)、シャッター拡張設定で+2EV、ND使用で+2EV

PENTAX Q10 交換レンズ性能諸元

	高性能レンズシリーズ				ユニークレンズシリーズ			
レンズ名	PENTAX-01 STANDARD PRIME	PENTAX-02 STANDARD ZOOM	PENTAX-06 TELEPHOTO ZOOM	PENTAX-08 WIDE ZOOM	PENTAX-03 FISH-EYE	PENTAX-04 TOY LENS WIDE	PENTAX-05 TOY LENS TELEPHOTO	PENTAX-07 MOUNT SHIELD LENS
マウント	ペンタックスQ(金属マウント)				ペンタックスQ(プラスチックマウント)			
焦点距離(35ミリ判換算値)	8.5mm(47mm)	5mm～15mm(27.5mm～83.0mm)	15mm～45mm(83mm～249mm)	3.8mm～5.9mm(21mm～32.5mm)	3.2mm(17.5mm)	6.3mm(35mm)	18mm(100mm)	11.5mm(63.5mm)
開放絞り	F1.9	F2.8～F4.5	F2.8	F3.7～F4	F5.6	F7.1	F8	F9
画角	49.5°	76.0°～29.0°	29.0°～9.9°	92°～67°	160°	64°	24.5°	37.5°
レンズ構成枚数	5群8枚	7群8枚	10群14枚	8群10枚	5群6枚	3群4枚	3群3枚	1群1枚
絞り方式	自動絞り				固定式			
最短撮影距離	0.2m	0.3m(ズーム全域)	1.0m(ズーム全域)	0.25m(ズーム全域)	0.09m	0.07m	0.27m	約0.3m
最大撮影倍率	約0.05倍	約0.06倍	約0.05倍	約0.03倍	約0.06倍	約0.15倍	約0.08倍	—
フィルター径	40.5mm				非対応			
最大径×長さ	45.5mm×23.0mm	48.5mm×48.0mm	50.0mm×56.0mm(沈胴レンズ収納時)	約54mm×約38mm	40.6mm×30.5mm	40.6mm×25.0mm	40.6mm×19.5mm	40.8mm×6.9mm
質量(重さ)	約37g	約96g	約90g	約75g	約29g	約21g	約18g	約8g
その他	レンズシャッター内蔵、NDフィルター内蔵、SPコーティング				SPコーティング			
フード	MH-RA40.5(別売)	PH-RBB40.5(別売)	PH-RBA40.5(別売)	PH-RBF49(別売)	非対応			

●システム環境 パソコンと接続したり、付属ソフトウェア「SILKYPIX Developer Studio 3.0 for PENTAX」を使用したりするには、以下のシステム環境が必要です。

<Windows>のシステム環境 ●OS Windows® 7(32bit/64bit)/Windows Vista®(32bit/64bit)/Windows® XP(SP3以降、Home/Pro 32bit) ※64bit OS上では、32bitアプリケーションとして動作可能 ●CPU Intel® Pentium™互換プロセッサ(Pentium™ 4/ADM Athlon™ XP以上推奨)、マルチコア(Intel® Core™ i7、Intel® Core™ i5、Intel® Core™ 2 Quad、Intel® Core™ 2 Duo、AMD Phenom™ II X6、X4、AMD Athlon™ II X4、X2等)対応 ●メモリー1GB以上(2GB以上推奨) ●HDD プログラムのインストール、起動時:100MB以上の空き容量、画像ファイル保存:17ファイルあたり10MB程度 ●モニター1024×768ドット、24bitフルカラー以上 <Macintoshのシステム環境> ●Mac OS X 10.7/10.6/10.5 ●CPU Intel®プロセッサ対応/PowerPC ●メモリー1GB以上(2GB以上推奨) ●HDD プログラムのインストール、起動時:100MB以上の空き容量、画像ファイル保存:17ファイルあたり10MB程度 ●モニター1024×768ドット、24bitフルカラー以上

※対象OSは、そのシンタックスプリンストールされたもので、最新のバージョンにアップデートされているものに限りま



■SDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。■SILKYPIX®は株式会社市川ソフトウェアの登録商標です。■本製品は、PRINT Image Matching III に対応しています。PRINT Image Matching 対応プリンタでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image Matching IIIに関する著作権はセコーエブソン株式会社所有しています。■この製品はAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国およびその他の国における商標または登録商標です。■Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国の登録商標です。■Intel®、Pentium™、Intel® Core™ i7、Intel® Core™ i5、Intel® Core™ 2 Quad、Intel® Core™ 2 Duoは、Intel Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。■Macintosh、Mac OSは、米国およびその他の国のアップル社で登録されたApple Inc.の商標です。■PowerPC®は、米国IBM社の登録商標です。■HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。■AMD Athlon、AMD Phenomは、Advanced Micro Devices, Inc.の登録商標です。■その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。



ご注意

正しく安全にお使いいただけるために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

■PENTAX Q10を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用頂けませんのでご注意ください。■液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また記録されている画像には影響ありません。■この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。が、ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取扱いをしてください。■長時間ご使用の際には、予備電池の両側をおすめます。■カタログと実際の製品色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。■お買い上げの際には、製品番号をご確認ください。■このカタログ記載の価格はすべて「希望小売価格」です。■仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。■収録されているカタログデータは、すべてに著作権が存在します。したがって、データ全部、または、一部を無断で複製・送信等を行うことはできません。個人的な鑑賞のみを目的としております。個人として利用する以外の転用はご遠慮ください。

商品の詳しい情報をお届けするホームページ ▶▶▶ <http://www.ricoh-imaging.co.jp/>

お客様相談センター

製品に関するお問い合わせ

☎9:00～17:30(平日) 10:00～17:00(土・日・祝日)
※年末年始および、ビルの施設点検日は休業

ナビダイヤル 0570-001313
(市内通話料全てご利用いただけます)

ナビダイヤルをご利用
いただけない場合は TEL:03-4330-0008

ピックアップリペアサービス

修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。詳しくは、上記ホームページをご覧ください。か、お客様相談センターにお問い合わせください。

ギャラリー・ショールーム

リコーイメージングスクエア新宿
(旧:ペンタックスフォーラム)

東京都新宿区西新宿1-25-1
新宿センタービル MB (中地下1 階)
☎10:30～18:30 (火曜定休日)

リコーイメージングスクエア銀座
(旧:RING CUBE)

東京都中央区銀座5-7-2
三愛ドリームセンター 8.9 階 (受付 9 階)
☎11:00～19:00 (火曜定休日)

リコーイメージング主催の写真クラブ
Pentax Ricoh Family Club
ペンタックスリコーファミリークラブ

☎9:00～17:00 (土日祝定休日)

RICOH
imagine. change.

リコーイメージング株式会社
〒174-8639 東京都板橋区前野町2-35-7

2014年7月現在