

RICOH
imagine. change.

RICOH THETA V
RICOH THETA SC

360° experience.



 **THETA**

360° experience.

全天球360°の映像体験を
もっと身近に、さらなる革新を。
すべてをリアルに映し出し、
その世界へと引き込む
360°カメラ
「RICOH THETA」。



※原寸大

撮る 1回のシャッターで
あなたを取り囲む景色を撮影。



シャッターボタンを1回押すだけで、上下左右から真後ろまで、360°の静止画または動画を記録。スマートフォンからのリモート撮影もできるので、さまざまな撮影スタイルに対応します。



見る アプリを使って
360°イメージを閲覧。



撮影した静止画や動画はアプリ上で上下左右に自在に動かしながら閲覧できます。市販のVRビューアーを使えば、本格的なVR（バーチャルリアリティ）も楽しめます。



編集 編集で多彩に遊ぶ、
変化を楽しむ。



専用のアプリを使うことで、静止画や動画の編集が可能。小さな地球を表現する「リトルプラネット」や画像の切り出し、BGMの追加、360°タイムラプスビデオの作成もできます。



共有 アプリからSNSに投稿。
世界中にシェア。



iOSやAndroid™にも対応。ほとんどのスマートフォンと連携できます。ポピュラーなSNSとの親和性も高いので、静止画や動画、驚きのVR体験が友達や世界と簡単にシェアできます。



メタリックグレー

RICOH
THETA V

360° makes it real.

すべての空間をリアルに体感する
ハイエンドモデル。



ベージュ

ブルー
ピンク

RICOH
THETA SC

360° for everyone.

高性能を気軽に楽しめる
スタンダードモデル。

高性能と
使いやすさを
両立。

高画質

360°の空間すべてを
高精細にリアルに捉える。

- 高精度なつなぎ処理(スティッチング)で自然な360°映像
- 14M相当の高画質360°静止画
- メインプロセッサ Qualcomm®「Snapdragon™」



V RICOH THETA Vのみ

4 K 動画

まさにその場にいるような
臨場感あふれる映像で記録する。

- 高精細の360°映像を可能にした4K/30fpsの動画撮影
- リアルタイムで高画質の動画出力ができる4Kライブストリーミング対応
- 高速読み出しのイメージセンサー
- 4Kタイムラプスビデオ作成



360°空間音声

映像と音声リンクした
没入感のあるVRを可能に。

- 4chマイクによる360°空間音声記録 VRビューアーとヘッドフォンで再生することで頭の動きに合わせて動画と音声連動
- 高性能4chマイクを本体に搭載
- 別売の専用3Dマイクロフォン TA-1でさらに高音質な收音が可能



こだわりを追求した機能

高性能の特長はそのままに、
新たな機能を搭載。

- TVで360°映像が楽しめる世界初※「リモート再生」
- プラグインによる本体の機能拡張が可能
- ISO3200(静止画)の高感度設定
- 1/25000秒のシャッタースピード



※コンシューマー向け360°カメラとして(リコー調べ)

思いのままの操作性

360°をもっと自由自在に。
使いやすさと利便性がアップ。

- 屈曲光学系による薄型コンパクト設計
- 無線LANに加え、Bluetooth®も搭載 スマートフォンとの常時接続が可能
- 静止画・動画の高速データ転送
- 無線LANクライアントモード

アプリケーション



全天球イメージのリモート撮影や
さまざまな撮影設定、閲覧、共有が可能。
スマートフォン・タブレット用の基本アプリ。



THETA+
RICOH THETAで撮影した360°
静止画・動画の編集に特化したアプリ。



パソコン用アプリケーション
撮影した全天球イメージを変換、閲覧、
共有ができるPC用アプリ。



360°作例写真など詳しい情報は、
RICOH THETA 公式サイトへ。

最新の製品・アプリ情報や、画像を自在に動かして楽しめる
作例ギャラリー、撮影した360°全天球イメージを投稿して
共有できるなどRICOH THETAがさらに活用できます。

<https://theta360.com>



RICOH THETA ラインアップ

RICOH THETA V

(リコー・シータ V)
 〈付属品〉USBケーブル、ケース
 オープン価格
 JANコード: 919947

*各JANコードの数字の頭に1は4961311が入ります。

RICOH THETA SC

(リコー・シータ SC)
 〈付属品〉USBケーブル、ケース
 オープン価格

JANコード
 ページ: 914317 ピンク: 914300
 ホワイト: 914294 ブルー: 914324

RICOH THETA 公式 SNS

作例の紹介、最新ニュース、イベントなどのお勧め情報を発信しています。



アクセサリー (別売)



ストラップ用アタッチメント
 オープン価格
 JANコード:
 シルバー 892349*1 ブルー 892370*1
 グレー 892356*1 オレンジ 892387*1
 グリーン 892363*1



ソフトケース TS-1
 オープン価格
 JANコード:
 ホワイト 904462*1
 ブラック 904479*1



ケーブルスイッチ CA-3
 5,600円(税別)
 JANコード: 295652*2



ハードケース TH-2
 オープン価格
 JANコード: 917325*1



エクステンションアダプター TE-1
 オープン価格
 JANコード: 913686*1



3Dマイク TF-1
 オープン価格
 JANコード: 919541*1
 ウィンドスクリーン同梱



水中ハウジングケース TW-1
 オープン価格
 JANコード: 919534*1

*1 JANコードの数字の頭に1は、4961311が入ります。
 *2 JANコードの数字の頭に1は、4549212が入ります。

■iOSの商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。■FacebookおよびFacebookロゴ、fロゴは、Facebook, Inc.の商標または登録商標です。■TwitterおよびTwitterロゴ、Twitterの「T」ロゴ、Twitterの青い鳥は、アメリカ合衆国または他の国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。■「LINE」は、LINE株式会社商標または登録商標です。■Google Street View, Android, YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google Inc.の商標です。■Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, INC.の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。■Instagramとカメラロゴは米国およびその他の国におけるInstagram, LLCの商標です。■Qualcomm, Snapdragonは、Qualcomm Incorporatedの商標または登録商標です。■その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

▲ご注意 | 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

■RICOH THETAを使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの場合は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している画像があります。著作権法に抵触する場合は、著作権者の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけません。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としていますが、ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に当たって、正しい取扱いをしてください。■カタログと実際の製品色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。■お買い上げの際には、製品番号をご確認ください。■仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。■収録されているカタログデータは、すべてに著作権が存在します。したがって、データ全部、または一部を無断で複製・送信等を行うことはできません。個人的な鑑賞のみを目的としております。個人として利用する以外のご用途はご遠慮ください。

ショールーム・ギャラリー

リコーイメージングスクエア新宿

東京都新宿区西新宿1-25-1
 新宿センタービルMB(中地下1階)
 TEL:050-3534-6371
 ⑩11時30分～18時30分(火曜定休)

リコーイメージングスクエア銀座

東京都中央区銀座5-7-2
 三菱ドリームセンター8-9階(受付9階)
 TEL:03-3289-1521
 ⑩11時～19時(火曜定休)

リコーイメージングスクエア大阪

大阪府大阪市中央区大手前1-7-31
 三愛ドリームセンター8-9階
 TEL:050-3534-6188
 ⑩10時30分～18時30分(火曜定休)

リコーイメージング主催の写真クラブ

Pentax Ricoh Family Club ペンタックスリコー
 ファミリークラブ
 〈事務局〉東京都大田区中馬込1-3-6
 リコーイメージング(株) TEL:050-3814-2111
 ⑩9時～12時/13時～17時(土日祝定休)

RICOH
 imagine. change.

株式会社リコー
 リコーイメージング株式会社
 東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<http://www.ricoh-imaging.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター **ナビダイヤル ☎ 0570-001313**

●受付時間:平日(月～金)9時～17時30分 土日、祝祭日10時～17時 ※年末年始およびビルの施設点検日は休業。
 *ナビダイヤルは、市内通話料金でご利用いただけます。
 *上記番号をご利用いただけない方は、**03-6629-9220**をご利用ください。

〔ピックアップ / リペアサービス〕 修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。詳しくは、左記ホームページをご覧ください。お客様相談センターにお問い合わせください。

主な仕様

モデル	RICOH THETA V	RICOH THETA SC
【撮影距離】	約10cm～∞(レンズ先端より)	約10cm～∞(レンズ先端より)
【撮影モード】	静止画:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル*1 動画:オート ライブストリーミング:オート	静止画:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル*1 動画:オート
【露出制御モード】	プログラムAE、シャッター優先AE、ISO優先AE、マニュアル露出	プログラムAE、シャッター優先AE、ISO優先AE、マニュアル露出
【露出補正】	静止画:マニュアル補正(-2.0～+2.0EV 1/3EVステップ)*1	静止画:マニュアル補正(-2.0～+2.0EV 1/3EVステップ)*1
【ISO感度(標準出力感度)】	静止画:(オート)ISO64～1600、(ISO優先モード)ISO64～3200*1 (マニュアルモード)ISO64～3200*1 動画:ISO64～6400 ライブストリーミング:ISO64～6400	静止画:ISO100～1600 動画:ISO100～1600
【ホワイトバランスモード】	静止画:オート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、 昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、色温度(2500K～10000K)*1 動画:オート ライブストリーミング:オート	静止画:オート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、 昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯*1 動画:オート
【シャッタースピード】	静止画:(オート)1/25000秒～1/8秒、(シャッター優先モード)1/25000秒～1/8秒*1 (マニュアルモード)1/25000秒～60秒*1 動画:1/25000秒～1/30秒 ライブストリーミング:1/25000秒～1/30秒	静止画:(マニュアルモード以外)1/8000秒～1/8秒 (マニュアルモード)1/8000秒～60秒 動画:(L)1/8000秒～1/30秒、(M)1/8000秒～1/15秒
【撮影時機能】	ノイズ低減、DR補正、HDR合成、インターバル撮影、セルフトイマー撮影、 マルチブラケット撮影	ノイズ低減、DR補正、HDR合成、インターバル撮影、セルフトイマー撮影 インターバル合成*8、マルチブラケット撮影*8
【記録媒体】	内蔵メモリ:約19GB	内蔵メモリ:約8GB
【記録可能枚数、時間*2】	静止画:約4800枚 動画(1回の記録時間):最大5分/25分*1*6 動画(合計の記録時間):(4K,H.264)約40分、(2K,H.264)約130分 リチウムイオンバッテリー(内蔵)*3	静止画:(L)約1600枚、(M)約9000枚 動画(1回の記録時間):最大5分*6 動画(合計の記録時間):(L)約63分、(M)約171分*6 リチウムイオンバッテリー(内蔵)*3
【電源】	静止画:約300枚*4 動画:約80分*4	約260枚*4
【電池寿命】	静止画:約300枚*4 動画:約80分*4	約260枚*4
【画像ファイル形式】	静止画:JPEG(Exif Ver.2.3) 動画:MP4(映像:MPEG4 AVC/H.264,H.265*7) (音声:AAC-LC(モノラル)+Linear PCM(4ch空間音声)) ライブストリーミング:(映像:H.264、音声:AAC-LC(モノラル))	静止画:JPEG(Exif Ver.2.3) DCF2.0準拠 動画:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC)
【外部インターフェース】	microUSB:USB2.0、MIC端子	microUSB:USB2.0
【リモートリリース】	CA-3に対応	CA-3に対応
【外形・寸法】	45.2mm(幅)×130.6mm(高さ)×22.9mm(17.9mm*5)(奥行き)	45.2mm(幅)×130.6mm(高さ)×22.9mm(17.9mm*5)(奥行き)
【質量】	約121g	約102g
【使用温度範囲】	0℃～40℃	0℃～40℃
【使用湿度範囲】	90%以下	90%以下
【保存温度範囲】	-20℃～60℃	-20℃～60℃

*1:モード変更やマニュアル設定にはスマートフォンが必要です。*2:枚数および時間はあくまでも目安です。撮影状況により異なります。*3:付属のUSBケーブルでパソコンに接続して、充電してください。*4:撮影可能枚数は当社測定方法による目安であり、使用条件により変わります。*5:レンズ部を除く。*6:内部温度上昇時は自動終了します。*7:専用アプリはH.264のみ、H.265は、APIの公開による将来的なアプリケーション対応を見据えた仕様です。*8:最新のファームウェアに更新していただく必要があります。