RICOH imagine. change.

PENTAX WG-3 GPS PENTAX WG-3



BORDERLESS.

Waterproof 14m, Shockproof 2.0m, Coldproof -10°C, Crushproof 100kgf

14m防水と耐ショック2.0mを 備えたタフネスボディが 撮影フィールドをさらに広げていく。











16メガピクセル & 裏面照射型 CMOS センサーが 生みだす高精細な描写

有効約1600万画素、広角約25mm (35ミリ判換算)からの光学4倍ズームを搭載。裏面照射型CMOSセンサーと新型の画像処理エンジンの採用で、最高ISO6400の高感度性能、低ノイズ、広ダイナミックレンジの撮影を可能にしました。WG-3はどんな撮影フィールドでも、高精細でクリアな画像を描き出します。



迫力あるフルHDの動画撮影機能

フルHD動画 (H.264形式) のダイナ ミックで迫力ある動画が撮影可能。 HDMI端子 (TypeD) を採用してい るので、ハイビジョンテレビにつなぐ だけで高精細動画を堪能できます。





肉眼では見えないミクロの世界へ ペンタックスだけのデジタル顕微鏡モード

肉眼では捉えられない世界を1cmマクロとズームで拡大。新たに動画での撮影にも対応しました。誰でも手軽に未知の世界の感動に出会えます。



GPS 搭載でカメラが場所を記憶する 撮影後の楽しみがさらに広がる (wg-3 GPSのみ)

■撮影した画像データに位置情報を記録

GPSを利用し、撮影したデータに撮影場所の位置情報を同時に記録。付属のソフトウェアなどを使うことで、撮影した画像の情報と地図を連携させることができます。

■移動したルートを地図上に表示

設定した時間ごとにGPSの電波を受信。移動中の位置情報をKML形式で記録することができます。Google Earth™やGoogle Maps™といったKML形式に対応した各種サービスを利用することで、移動のルートをパソコン上で表示するなど、楽しみがさらに広がります。

※使用条件によりGPS位置情報が確認できない場合は、データには記載されません。



©2013 ZENRIN CO.,LTD.(Z13LB第057

アウトドアに最適な電子コンパス (WG-3 GPS のみ)

今レンズが向いている方位を表示する電子 コンパスを新たに搭載。方位に加え、現在地 の緯度、経度、気圧を液晶モニターで確認で きます。



Qi規格対応 (WG-3 GPSのみ)

ワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」 に対応した充電機器であれば、メーカーや機 種に関係なく置くだけで充電が行えます。







[JAN⊐-ド] 4549212 227936 4549212 228049

パーブル [JAN⊐-ド]

[JAN⊐-ド] 4549212 228162

オレンジ [JAN⊐-ド] 4549212 228278

ホワイト・ブルー 【JAN⊐−ド】 4549212 273377

PENTAX WG-3 GPS / WG-3 アクセサリー(別売)







クッション性のあるカジュアルなカメラケース O-CC135 **1** オープン価格 【JANコード】4549212 225840

フロートストラップ 0-ST1352

2. フロートストラップ 0-ST1352 オープン価格 【JANコード】4549212 225857

カメラを傷から守るプロテクタージャケット O-CC1352 3. オープン価格 【JANコード】4549212 225833

倍率 0.8 倍での撮影ができるワイドコンバージョンレンズ DW-5

4. 12,000 円 (税別) 【JANコード】4961311 028427 防水リモートコントロール O-RC1 /ズーム、レリーズ対応 ストラップ通し付 5. 3,600 円 (税別) 【JAN コード】 4961333 183517

※ワイドコンバージョンレンズの使用にはレンズアダプター O-LA135 が必要です(別売)。 ワイドコンバージョンレンズは水中撮影には使えません。

PENTAX WG-3 GPS オープン価格

PENTAX WG-3 オープン価格

PENTAX WG-3 GPS / WG-3 主な仕様

静止画	PENTAXズームレンズ 7群9枚 (非球面レンズ4枚使用) 4.5~18mm(35ミリ判換算 約25~100mm)、F2.0(W)~F4.9(T) 光学4倍、デジタルズーム約7.2倍、インテリジェントズーム最大約28.8倍				
静止画					
77.44.14	センサーシフト方式(SR: Shake Reduction)、デュアル(SR×電子式併用)、 高感度によるぶれ軽減(高感度モード)				
動画	電子式(Movie SR)				
AF方式	9点マルチ/スポット/自動追尾				
撮影 距離範囲 (レンズ先端から)	標準:0.4m~∞(全域)、マクロ:0.1~0.5m(全域) 1cmマクロ:0.01~0.3m(ズーム域の中間部~テレ端) 無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可				
	最大32人まで検出可、スマイルキャッチ、自分撮りアシスト、 自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出				
	約1600万画素				
	1/2.3型 CMOS				
静止画	16M, 12M(1:1), 12M(16:9), 7M, 5M(16:9), 5M, 4M(16:9), 3M, 2M(16:9), 1024, 640				
動画	1920、1280				
	AF方式 撮影 距離範囲 (レンズ先端から)				

感度(標準出力感度)		オート、マニュアル (ISO 125~6400)
ホワイトバランス		オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯 (D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル
画像モニター		広視野角3.0型ワイド、約46万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)
撮影/再生モード		撮影モード:29モード 再生モード:16モード
シャッタースピード		1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、 最長4秒(夜景モード)
記録媒体		内蔵メモリー (約70MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
電源		リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキット(別売)
	バッテリー 寿命	静止画撮影: 約240枚(専用バッテリー使用) *1 再生時間: 約200分(専用バッテリー使用) *2
防水/防塵性能		JIS保護等級8級/JIS保護等級6級
外形·寸法		約125(幅)×64.5(高)×32(厚)mm (操作部材、突起部を除く)
質量(重さ)	撮影時	WG-3 GPS 約239g、WG-3 約229g(電池、SDメモリーカード含む)
付属品		専用バッテリー、本体充電アダプター、USBケーブル、 ソフトウェア(CD-ROM) *3、カラビナストラップ、マクロスタンド

PENTAX WG-3 GPS / WG-3 記録枚数·記録時間(目安)

静止画	16M	1(4608×3	456)		:1] (3456× ::9] (4608		7M	(3072×23	2304) 5M[16:9] (3072×1728) 4M[16:9] (2592×1464) 3M(2048×1536					3M(2048×1536)		9] (1920:	9] (1920×1080)				
画質	***	**	*	***	**	*	***	**	*	***	**	*	***	**	*	***	**	*	***	**	*
内蔵メモリー	13	23	39	15	31	47	23	44	71	28	54	78	37	71	101	44	87	128	64	117	172
2GB	370	653	1078	435	853	1307	653	1205	1921	778	1499	2119	1024	1921	2794	1205	2364	3415	1756	3235	4728
4GB	727	1284	2117	856	1676	2568	1284	2366	3771	1527	2943	4162	2011	3771	5486	2366	4642	6705	3448	6352	9284
静止画	102	4(1024×7	768)	64	0 (640×48	8O)	1	動画	1920 (1920×108	080) 1280(1280×720)				T 6	640(640×	360)				

画質 344 内蔵メモリー 154 497 263 320 2GB 4098 6830 8782 8782 12295 15368 8046 13411 17243 17243 24140 30175 4GB

動画	1920(1920×1080)		640 (640×360)		
フレーム数	30fps	60fps	30fps	120fps	15fps
内蔵メモリー	26 秒	34秒	41 秒	22 秒	3 分 31 秒
2GB	16分21 秒	16分29秒	26 分00 秒	10分39秒	1 時間 42 分 14 秒
4GB	32 分16 秒	32分24秒	51 分18秒	20 分55 秒	3 時間 20 分57 秒

※撮影枚数は目安です。メモリーカードや被写体により実際の記録枚数、記録時間は異なることがあります。※動画で連続記録できるのは1回につき25分までです。
*1 撮影枚数はCIPA 規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。(CIPA規格抜粋・液晶モニターON、ストロボ使用率50%、23°C) *2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。
*3 ArcSoftInc、製のMedia Impression 3.6.2 LE(Windows®版)、Media Impression 2.2 LE(Macintosh版)が付属しています。

PENTAX WG-3 GPS·WG-3の防水・防塵・耐衝撃性能について











※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※SDXCロゴは、SD-3C、LLCの商標です。※ArcSoft®の名称及びそのロゴは、ArcSoft Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※HDMI、HDMIロゴは、HDMI Licensing LLC.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※HDMI、HDMIロゴは、HDMI Licensing LLC.の米国およびその他の国における登録商標です。※Google、Google Earth™、Google Maps™は、Google Inc.の商標です。※Eye-FiL Eye-Fil Incl.の登録商標です。※「Gi(チー)」は、Wilespan consortiumの登録商標です。※本製品はPRINT Image MatchingⅢに対応しています。PRINT Image Matchingが応ブリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像处理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image MatchingⅢ「PRINT Image MatchingⅢ「PRINT Image MatchingⅢ「PRINT Image MatchingⅢ「DI関する著作権はセイコーエブソン株式会社が所有しています。※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。



正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

■PENTAX WG-3 GPS/WG-3を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いたけませんのでご注意ください。■画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な特密技術で作られています。99.99%以上の有効画業があります。 すが、0,01%以下の画業で点灯していないものや常時点式できものがありますので、あらかじめご了承ください。重しまた、記録される画業には影響ありません。■この表置は情報処理装置等電気破離自主規制協議会(WCD)の基準に基づ入の目機も技術教護です。この表置は、家庭環境で使用されることを目的としていますが、2.00券置がファインの中では外の大きでは、アルスの表面がではあります。。 す。この表置は、家庭環境で使用されることを目的としていますが、この表面がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信権書を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取扱いをしてください。■表時間ご使用の際には、予備パッテリーの指摘をおすすかします。■カクログシスによりでは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。
■このカクログ掲載の価格はすべて「希望小売価格」です。■仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。

ショールーム・ギャラリー

リコーイメージングスクエア新宿

(旧:ペンタックスフォーラム) 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB(中地下1階) 営10時30分~18時30分(火曜定休)TEL:03-3348-2941

リコーイメージングスクエア銀座

(旧:RING CUBE) 東京都中央区銀座5-7-2 三愛ドリームセンター8.9階(受付9階) 営11時~19時(火曜定休)TFL:03-3289-1521 リコーイメージングスクエア大阪

(旧:ペンタックスリコー大阪ミニギャラリ-大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階

営 9時~17時(土日祝定休)TFL:06-6271-7996

リコーイメージング主催の写真クラブ

Pentax Ricoh ペンタックスリコー Family Club

東京都千代田区永田町1-11-1 三宅坂ビル 宮 9時~17時(土日祝定休) TEL:03-3580-2060

RICOH imagine. change.

リコーイメージング株式会社

東京都板橋区前野町2-35-7 〒174-8639

http://www.ricoh-imaging.co.jp/

製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター と ナビダイヤル 0570-001313

*ナビダイヤルは、市内通話料金でご利用いただ

*上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0008をご利用ください。

【 ビックアップ | 修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。 リペアサービス | 詳しくは、上記ホームページをご覧いただくか、お客様相談センターにお問い合わせください。

●お問い合わせ・ご用命は・・・