

**RICOH**  
imagine. change.

**RICOH WG-30W**  
**RICOH WG-30**



アウトドアを遊び尽くす本格防水カメラ  
**WG-30**

※写真は、WG-30Wに別売のWGホルダーとWGベグマウントを装着した使用イメージです。

# WG-30

アウトドアを、  
毎日を、  
遊び尽くそう！

- 防水性能 Waterproof 12m
- 耐衝撃性能 Shockproof 1.5m
- 耐寒性能 Freezeproof -10°C
- 耐荷重構造 Crushproof 100kgf



WG-30W (フレームオレンジ)

アウトドアで映えるWGシリーズらしいデザイン



## 水中撮影、夜景、望遠まで高画質

コンパクトなボディに有効約1600万画素、広角約28mm (35ミリ判換算)からの光学5倍ズームを搭載。裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンで低ノイズ、広ダイナミックレンジの撮影が可能。水中専用のマーメイドモードもさらに進化し、水中での色かぶりをおさえ色再現を最適化しました。



## 12m防水と耐衝撃1.5mのタフネスボディ

カメラを泥やホコリから守る防塵性能と-10°Cの低温下でも作動する耐寒性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造など、過酷なアウトドアでの使用に耐えるタフネスモデルです。

※防水・防塵・耐衝撃性能については裏面に記載しています。

## 肉眼では見えない世界！ デジタル顕微鏡モード

肉眼では捉えられないミクロの世界を1cmマクロとズームで拡大、液晶モニターで簡単に観察、撮影。新鮮な発見に出会えます。



撮影に便利なマクロスタンド付属



2.44mm×4.33mmの範囲を画面いっぱい撮影可能(最大倍率撮影時)

被写体を明るく照らす  
6灯のLEDを搭載



## 静止画から インターバル動画を作成！

設定した時刻から一定の間隔で連続して静止画を撮影、自動でその静止画をつなぎ、一つの動画ファイルとして記録。「コマ送りしたような動き」が楽しい機能です。



防水リモコン O-RC1 (別売)

リモコン受光部

カメラ前面だけでなく、背面からもリモコン操作が可能です。

## 写真の楽しみを広げるさまざまな機能

- 6灯のLEDで自分の顔がフレームに収まっているかをお知らせする自分撮りアシスト機能
- シーンを自動的に認識して、最適なモードで撮影できるオートピクチャー (16シーン自動認識)
- ピントを合わせたまま動きを追い続ける自動追尾 AF
- 最大32人顔認識 AF&AE
- 電子式手ぶれ補正
- 高感度モード
- 電子式動画手ぶれ補正 Movie SR (ムービーシェイクリダクション)
- AF補助光
- スマイルキャッチ
- まばたき検出
- ペット検出
- HDR
- D-Range設定
- 連続撮影
- 高速連写
- ハイスピードカメラ
- インターバル撮影
- オートブラケット
- トイカメラ、レトロ、色抽出、フィッシュアイなど写真の世界が広がるデジタルフィルター
- 小顔フィルター
- Eye-Fi 連動機能 (WG-30のみ)
- CAL5

## Wi-Fiを使ってスマホからリモート操作 (WG-30Wのみ)

WG-30WにはWi-Fi機能を内蔵。スマートフォンなどの情報端末と通信しWebブラウザを介してシャッターを切るなどのリモート撮影、撮影画像の確認や、各種機能設定が行えます。また、撮影した静止画の閲覧・保存もできるので、メールで送ったり、SNSを通じての共有にも便利です。



※対応OS : iOS6以降、Android™ 4.2以降

## 別売のWGアクセサリーで広がる、 ハンズフリーの撮影スタイル！

WGホルダーとマウントアクセサリーを使って、インターバル撮影や動画で躍動感のある撮影を楽しもう。



遊び方いろいろ。マウントアクセサリーもいろいろ。



カメラの固定にはWGホルダーが必要です。

WGホルダー O-CH1470 オープン価格  
【JANコード】4549212 276040

両面テープで固定。  
**WG粘着マウント**  
接着面サイズ：43mm×39mm



※3個セット  
O-CM1471 オープン価格 【JANコード】4549212 276019

ハンドルバーなどの丸い棒状のものを挟んで固定。  
**WGハンドルバーマウント**  
対応パイプ径：直径20mm～35mm



O-CM1472 オープン価格 【JANコード】4549212 276026

大きな接着面でフラットな面に固定。  
**WG粘着マウント2**  
接着面サイズ：直径75mm



O-CM1532 2,500円(税別) 【JANコード】4549212 287770

手首や腕に固定。  
**WGリストストラップマウント**



O-CM1533 3,500円(税別) 【JANコード】4549212 287787

ヘルメットに固定。  
**WGヘルメットストラップマウント**



O-CM1536 2,500円(税別) 【JANコード】4549212 287817

磁石で固定。  
**WGマグネットマウント**  
吸着面サイズ：44mm×41mm



O-CM1535 4,500円(税別) 【JANコード】4549212 287800

吸盤の力で平らな面に固定。  
**WGサクシオンカップマウント**



吸着面サイズ：直径80mm  
O-CM1473 オープン価格 【JANコード】4549212 276033

角度を自由に。  
**WGアングルアダプター**  
※WG粘着マウント2との組み合わせイメージです。 ※3個セット



O-MA1532 1,200円(税別) 【JANコード】4549212 287831



地面に刺し込む。  
**WGペグマウント**

O-CM1534 3,000円(税別)  
【JANコード】4549212 287794

## RICOH WG-30W/WG-30 その他のアクセサリー (別売)



カメラを傷から守る  
**プロテクタージャケット**  
O-CC1252 1,800円(税別)  
【JANコード】4549212 216305



迷彩柄の  
**プロテクタージャケット**  
O-CC1572 2,500円(税別)  
【JANコード】4549212 288500



クッション性のある  
**カジュアルなカメラケース**  
O-CC135 オープン価格  
【JANコード】4549212 225840



簡単に取り出せる  
**カメラケース**  
O-CC118 3,500円(税別)  
【JANコード】4961333 207718



生活防水仕様  
**防水リモートコントロール**  
O-RC1/ズーム、リリース対応  
ストラップ通し付 3,600円(税別)  
【JANコード】4961333 183517

**充電式リチウムイオンバッテリー**  
D-LI92 5,000円(税別)  
【JANコード】4961333 152513

**バッテリー充電器キット**  
K-BC92J 5,300円(税別)  
キット内容：  
バッテリー充電器D-BC92  
ACコードD-CO2J  
【JANコード】4961333 049141

プロテクタージャケット O-CC1572の柄の入り方は商品によって異なります。カメラケース O-CC118にカメラ本体は付属していません。また、プロテクタージャケットとの併用はできません。

価格は希望小売価格です。



フレームオレンジ 【JANコード】 4549212 287633  
 カーボングレー 【JANコード】 4549212 287480  
 パーミリオンレッド 【JANコード】 4549212 287336  
 エボニーブラック 【JANコード】 4549212 287183

RICOH WG-30W **オープン価格**

RICOH WG-30 **オープン価格**

**RICOH WG-30W/WG-30 主な仕様**

レンズ	RICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用) 5~25mm(35ミリ判換算 約28~140mm)、F3.5(W)~F5.5(T) 光学5倍、デジタルズーム約7.2倍、インテリジェントズーム最大約36倍
手ぶれ軽減	静止画 電子式手ぶれ補正、高感度による手ぶれ軽減(高感度モード) 動画 電子式(Movie SR)
フォーカス	AF方式 9点マルチスポット/自動追尾 撮影距離範囲 標準:0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ:0.1~0.6m(ズーム全域) 1cmマクロ:0.01~0.3m(ズーム域の中間部) (レンズ先端から) 無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可
顔検出	最大32人まで検出可、スマイルキャッチ、自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出
ペット検出	1匹(オート)
有効画素数	約1600万画素
撮像素子	1/2.3型 CMOS
記録画素数	静止画 16M、12M(1:1)、12M(16:9)、7M、5M(16:9)、5M、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、1024、640 動画 1920、1280
感度(標準出力感度)	オート、マニュアル(ISO 125~6400)

**RICOH WG-30W/WG-30 記録時間・記録枚数(目安)**

静止画	枚										時間:分:秒		
	16M (4608×3456)	12M[1:1] (3456×3456) 12M[16:9] (4608×2592)	7M (3072×2304)	5M[16:9] (3072×1728) 5M (2592×1944)	4M[16:9] (2592×1464)	3M (2048×1536)	2M[16:9] (1920×1080)	1280 (1280×960)	1024 (1024×768)	640 (640×480)	1920 (1920×1080)	1280 (1280×720)	
内蔵メモリ	23	30	43	53	69	85	114	181	256	484			
4GB	1284	1676	2366	2943	3771	4642	6352	10058	13411	24140	0:00:34	0:00:34	0:00:55
8GB	2613	3411	4816	5990	7675	9447	12927	20469	27292	49126	0:33:29	0:33:29	0:54:18
											1:08:11	1:08:11	1:50:35

\*記録枚数は目安です。静止画の記録枚数は画質★(ファイン)設定時の数値です。メモリーカードや被写体により実際の記録枚数、記録時間は異なる場合があります。※動画で連続記録できるのは1回につき25分までです。  
 ※1 撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。(CIPA規格抜粋:液晶モニターON、フラッシュ使用率50%、23℃) ※2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。

**RICOH WG-30W/WG-30 の防水・防塵・耐衝撃性能について**

**【防水・防塵性能について】**JIS防水保護等級8級、JIS防塵保護等級6級(IP68)準拠の防水・防塵性能を備えたカメラです。水深12mで、連続120分の水中撮影可能な防水性能を持っています。水中で撮影するときは、以下の点および、取扱説明書をご確認のうえ、正しくご使用ください。●バッテリー/カードカバー、端子カバーのバックンにひび割れ、キズがないこと、異物が付着していないことを確認し、カチッと音がするまでカバーをしっかりと閉じてからご使用ください。●水中に勢いよく飛び込むなど、カメラに衝撃を与えないでください。防水性能を保てなくなる場合があります。●カメラの防水性能を維持するために、1年に1回は防水パックの交換をお勧めします。パックの交換については、当社のサービス窓口にご相談ください。(有料)  
**【耐衝撃性能について】**●MIL-Standard 810F Method 516.5-Shockの測定方法に準じて、当社独自の基準(高さ:1.5m、落下面:厚さ5cm合板)への落下テストをクリアしています。●このカメラをぶついたり、落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証しません。●すべての条件での無破損・無故障を保障するものではありません。

SDXC、HDMI、Eye-Fi、PRINT Image Matching

※SDXCロゴは、SD-3C、LLCの商標です。※AndroidはGoogle Inc.の商標です。※iOSの商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。※HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。※Eye-Fi、Eye-Fiロゴは、Eye-Fi Inc.の登録商標です。※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標です。※本製品はPRINT Image Matchingに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image MatchingⅢより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。【PRINT Image Matching】【PRINT Image MatchingⅡ】【PRINT Image MatchingⅢ】に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

**⚠️ ご注意** 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

■RICOH WG-30W/WG-30を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外には、ご利用いただけませんのでご注意ください。■画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高精度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素で点灯していないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。■この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取扱いをしてください。■長時間ご使用の際は、予備バッテリーの携帯をおすすめします。■カタログの中の作例写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際に撮影したものではありません。■画像モニターの画面はハメコ合成です。■カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。■このカタログ掲載の価格はすべて「希望小売価格」です。■仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。■収録されているカタログデータは、すべてに著作権が存在します。したがってデータ全部、または一部を無断で複製、送信をすることはできません。個人的な鑑賞のみを目的としております。個人として利用する以外の転用はご遠慮ください。

ショールーム・ギャラリー

<p><b>リコーイメージングスクエア新宿</b> (旧:ペンタックスフォーラム)</p> <p>東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB(中地下1階) ☎10時30分~18時30分(火曜定休)TEL:03-3348-2941</p>	<p><b>リコーイメージングスクエア銀座</b> (旧:RING CUBE)</p> <p>東京都中央区銀座5-7-2 三菱ドリームセンター8.9階(受付9階) ☎11時~19時(火曜定休)TEL:03-3289-1521</p>	<p><b>リコーイメージングスクエア大阪</b> (旧:ペンタックスリコー大阪ミニギャラリー)</p> <p>大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階 ☎9時~17時(土日祝定休)TEL:06-6271-7996</p>	<p><b>リコーイメージング主催の写真クラブ</b></p> <p><b>Pentax Ricoh Family Club</b> ペンタックスリコーファミリークラブ</p> <p>東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB(中地下1階)リコーイメージングスクエア新宿内 ☎10時30分~18時30分(火土日祝定休)TEL:03-3348-2945</p>
---	--	--	--

**RICOH** リコーイメージング株式会社  
 imagine. change. 東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<http://www.ricoh-imaging.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。  
**お客様相談センター ナビダイヤル ☎0570-001313**

●受付時間:平日(月~金)9時~17時30分 土日、祝祭日10時~17時 ※年末年始およびビルの施設点検日は休業。  
 ※ナビダイヤルは、市内通話料金でご利用いただけます。  
 ※上記番号をご利用いただけない方は、**03-4330-0008**をご利用ください。  
**ピックアップ リペアサービス** 修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。  
 詳しくは、上記ホームページをご覧ください。お客様相談センターにお問い合わせください。

**アクションカメラ WG-M1** オープン価格

オレンジ 【JANコード】4549212 280016

ブルー 【JANコード】4549212 279881

**アウトドアウォッチ WGwatch**

A. オレンジ 【JANコード】 4549212 287855  
 B. ブルー 【JANコード】 4549212 287862  
 C. ブラック 【JANコード】 4549212 287879

ホワイトバランス	オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル
画像モニター	2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)
撮影/再生モード	撮影モード:25モード 再生モード:15モード
シャッタースピード	1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード)
記録媒体	内蔵メモリ(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、Eye-Fiカード(WG-30のみ)
電源	リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキット K-AC117J(別売)
バッテリー寿命	静止画撮影:約300枚(専用バッテリー使用)*1 再生時間:約260分(専用バッテリー使用)*2
防水/防塵性能	JIS保護等級8級/JIS保護等級6級
外部インターフェイス	USB2.0(マイクロB)、HDMI端子(タイプD)
WireLessインターフェイス(WG-30Wのみ)	規格:802.11b/g/n 使用周波数:2.4GHz帯 セキュリティ:WPA2
外形・寸法	約122.5(幅)×61.5(高)×29.5(厚)mm(操作部材、突起部を除く)
質量(重さ)	撮影時 RICOH WG-30W 約194g、RICOH WG-30 約192g(電池、SDメモリーカード含む)
付属品	専用バッテリー-D-LI92、充電用電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド