

PENTAX

PENTAX WG-90

原寸大



全天候型アドベンチャーカメラ

WG-90



防水性能
Waterproof **14m**

継続使用2時間



防塵性能
Dustproof **IP6X**



耐衝撃性能
Shockproof **1.6m**



耐寒性能
Freezeproof **-10°C**

●防水：IPX8、JIS保護等級8級相当 ●防塵：IP6X、JIS保護等級6級相当 ●耐衝撃：MIL-Standard 810F Method 516.5-Shockの測定方法に準じた、当社独自の基準（高さ1.6m、落下面：厚さ5cm合板）への落下テストをクリアしています ●耐荷重：当社の試験条件において ※耐寒性能については：使用環境温度が下がると撮影可能枚数は少なくなります。

有効約1600万画素／フルHD動画

光学5倍ズーム（広角28mm～）

耐荷重構造（100kgf）

いろいろなマクロ撮影

広角から望遠まで幅広くカバーする 光学5倍ズームと高画質

有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンで、高精細な画像を映し出します。また、35ミリ判換算で焦点距離約28～140mm相当の光学5倍ズームレンズを搭載。



シーンに応じて選べる 様々な撮影モード

カメラがシーンを自動認識、最適な設定で撮影してくれる「オートピクチャー」をはじめ、水中撮影時に青色かぶりをおさえ、より自然な発色にする「マーメイド」など25の撮影モードを搭載。



いろいろなマクロ撮影



撮りたい被写体に最短で1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロ」を搭載。瞬時にレンズ円周上のLEDライトを点灯し、マクロ撮影ができる「デジタル顕微鏡」など、マクロ撮影を楽しめる多くの機能を搭載しています。



PENTAX WG-90
ブルー
【JANコード】
4549212 306488
希望小売価格 66,000円(税別)



PENTAX WG-90
ブラック
【JANコード】
4549212 306396
希望小売価格 66,000円(税別)



WG-90 主な仕様

レンズ	PENTAXレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用) 5～25mm(35ミリ判換算 約28～140mm)、F3.5(W)～F5.5(T) 光学ズーム5倍、デジタルズーム有り、インテリジェントズーム有り
フォーカス	AF方式 9点マルチ / スポット / 自動追尾
撮影距離範囲 (レンズ先端から)	標準:0.5m～∞(ズーム全域)、マクロ:0.1～0.6m(ズーム全域) 1cmマクロ:0.01～0.3m(ズーム域の中間部) 無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可
有効画素数/撮像素子	約1600万画素 / 1/2.3型 裏面照射型CMOS
感度(標準出力感度)	オート、マニュアル (ISO 125～6400)
ホワイトバランス	オート、太陽光、日陰、自熱灯、 蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル

画像モニター	2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)
シャッタースピード	1/4000～1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、 最長4秒(夜景モード)
内蔵フラッシュ 発光モード	自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、マクロ照明
記録媒体	内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
電源	充電式リチウムイオンバッテリー D-Li 92
防水/防塵性能	JIS保護等級8級/JIS保護等級6級
外形・寸法	約122.5(幅)×61.5(高)×29.5(厚)mm *1
質量(撮影時重さ)	約194g *2

*1 操作部材、突起部を除く *2 電池、SDメモリーカード含む

PENTAX WG-90の防水・防塵・耐衝撃性能について

【防水・防塵性能について】JIS防水保護等級8級(IPX8)相当、JIS防塵保護等級6級(IP6X)準拠の防水・防塵性能を備えたカメラです。水深14mで、連続120分の水中撮影可能な防水性能を持っています。水中で撮影するときは、以下の点および取扱説明書をご確認のうえ、正しくご使用ください。●バッテリー/カードカバー、端子カバーのバックにひび割れ、キズなどがないこと、異物が付着していないことを確認し、カチッと音がするまでカバーをしっかりと閉じてからご使用ください。●水中に勢いよく飛び込むなど、カメラに衝撃を与えないでください。防水性能を保てなくなる場合があります。●カメラの防水性能を維持するために、1年に1回は防水パッキンの交換をお勧めします。パッキンの交換については、当社のサービス窓口にご相談ください。(有料)
【耐衝撃性能について】●MIL-Standard 810F Method 516.5-Shockの測定方法に準じた、当社独自の基準(高さ:1.6m、落下面:厚さ5cm合板)への落下テストをクリアしています。●このカメラをぶついたり、落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証しません。●すべての条件での無破損・無故障を保障するものではありません。



※SDXCロゴは、SD-3C, LLCの商標です。※HDMI及びHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLC.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image Matching IIIより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。「PRINT Image Matching」「PRINT Image Matching II」「PRINT Image Matching III」に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

■PENTAX WG-90を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。■画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画素には影響ありません。■この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取扱いをしてください。■長時間ご使用の際は、予備バッテリーの携帯をおすすめします。■カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。■このカタログ掲載の価格はすべて「希望小売価格」です。■仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。■収録されているカタログデータは、すべてに著作権が存在します。したがってデータ全部、または一部を無断で複製、送信等することはできません。個人的な鑑賞のみを目的としております。個人として利用する以外の転用はご遠慮ください。



リコーイメージング株式会社
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

●お問い合わせ・ご用命は・・・

<https://www.ricoh-imaging.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター ナビダイヤル ☎️ 0570-001313

●受付時間:10時～17時 ※日曜・祝日・年末年始・弊社特別休業日およびビル施設点検日は休業。

【ピックアップリペアサービス】修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。詳しくは、上記ホームページをご覧くださいか、お客様相談センターにお問い合わせください。

2023年11月現在

カタログコード
4549212 307973

