

RICOH
imagine. change.

PENTAX XG-1



Optical
52x
24mm - 1248mm*

※35ミリ判換算値

光学52倍ズーム。見つめる先に、
いつも新しい発見と感動が待っている。

52倍

1倍



約24mm*



約1248mm*

※35ミリ判換算値

ズームを操作するたび、新しい視界が広がる。

家族や仲間と過ごす瞬間を、自分らしい視点で切りとろう。

オールマイティに世界を撮りきる、PENTAX XG-1。



24-1248mm*

※35ミリ判換算値

超広角から超望遠まで、一台
で幅広い撮影領域をカバー。



小型・軽量ボディに光学52倍（デジタルズームとあわせると約208倍）の超高倍率ズームを搭載。有効画素数約1600万画素の高画質と裏面照射型CMOSイメージセンサー、高性能 SMC PENTAX レンズにより超広角から超望遠まで迫力ある撮影が行えます。

1cm

ディテールを克明に
描写できる、1cm マクロ。



被写体に最短約1cm（ワイド端）まで近寄って
クローズアップ撮影が楽しめます。

3.0型 画像モニターと
電子ビューファインダー

大きくはっきり見える高精細3.0型約46万ドットの大型画像モニター搭載。日差しの強い時には電子ビューファインダーが活躍します。

コンパクトなボディに宿るのは、
シンプルな操作性と充実の撮影機能。



●多彩な撮影が簡単にできるモードダイヤル

最適なモードをカメラが自動で判断する自動モードの他、絞り優先、シャッター優先など自分で設定できるモードも搭載しています。



●感動をより美しく表現できる13のシーン設定

撮るのが難しい手持夜景やペット、夕日、花火、スポーツなども、モードから選ぶだけ。カメラまかせで簡単です。



※ 美肌、手持夜景は、モードダイヤルからの設定となります。

●ワンタッチで撮れるフルHD 動画

1920×1080 (16:9)ピクセルのフルHD動画がワンタッチで記録できます。動画をスロー再生できる「高速動画モード」にも対応。白黒、セピア色などのデジタルフィルターも選択できます。

その他の機能

- 手ぶれを効果的に抑えるSR (Shake Reduction)
- 「ネガ」や「魚眼」などが選べるデジタルフィルター
- 定点観測などに便利なインターバル撮影
- 約60枚まで記録できる超高速連写 (VGA)
- 動き回る被写体をしっかりキャッチ、自動追尾AF、コンティニユスAF
- 最大10匹まで認識可能なペット検出
- 無線LAN経由で画像を送れるEye-Fiカード対応

PENTAX XG-1

オープン価格 【JANコード】4549212 279751



■ PENTAX XG-1 アクセサリー (別売)

充電式リチウムイオンバッテリー LB-060
カメラケース O-CC129
オープン価格
【JANコード】4549212 219689

充電用電源アダプター GAC-03-JP
オープン価格
【JANコード】4549212 286254



PENTAX XG-1 主な仕様

レンズ	焦点距離	SMC PENTAX レンズ 13 群 15 枚 (非球面レンズ 6 枚使用)
	35ミリ判換算値	約4.3 ～ 223.6mm
	開放絞り	約24 ～ 1248mm F2.8 (W) ～ F5.6 (T)
ズーム	光学ズーム	52 倍
	デジタルズーム倍率	約 4 倍 (光学ズームと合わせて約 208 倍)
手ぶれ軽減	静止画	センサシフト式手ぶれ補正
	動 画	電子式手ぶれ補正
フォーカス	AF 方式	シングル AF、マルチ AF (TTL 25 ポイント)、自動追尾 AF、顔検出、コンティニュアス AF
	撮影距離範囲 (レンズ先端から)	標準：0.6m ～ ∞ (ワイド)/3.0m ～ ∞ (テレ) マクロ：0.01m ～ ∞ (ワイド端)/0.3m ～ ∞ (ズーム域の中間部)
	顔検出 (人数)	12 人
ベットの検出		最大 10 匹
有効画素数		約 1600 万画素
撮像素子		1/2.3 型 CMOS
記録画素数	静止画	(4 : 3) 16M (4608 × 3456)、10M (3648 × 2736)、5M (2592 × 1944) 3M (2048 × 1536)、0.3M (640 × 480) (3 : 2) 14M (4608 × 3072) (16 : 9) 12M (4608 × 2592)、2M (1920 × 1080)
	動 画	1920 × 1080 (30fps)、1280 × 720 (60/30fps)、640 × 480 (30fps) 高速モード：640 × 480 (120fps)
感度 (標準出力感度)		自動、100、200、400、800、1600、3200
ホワイトバランス		自動、晴天、曇天、蛍光灯 CWF、白熱電球、手動、色温度 (1900K、3000K、3500K、5500K、7000K、9000K、10000K)
ファインダー		電子ビューファインダー 約 20 万ドット

画像モニター	3.0 型 約 46 万ドット LCD
露出制御	測光方式 AiAE、スポット、中央重点、顔 AE
	露出補正 ±3EV (1/3 ステップ)
撮影モード	自動モード、プログラム AE、シャッター優先、絞り優先、手動モード、美肌、手持夜景、シーンモード [ベットのモード、夕日、花火、多重露光、スポーツ、夜景ポートレート、風景、ポートレート、雪、子供、パーティー]、動画モード、カスタム設定
再生モード	静止画、サムネイル (9/16)、スライドショー、撮影日付、連写グループ、ズーム (約 2 倍 ～ 8 倍)、動画
シャッタースピード	4 ～ 1/2000 秒、手動 30 秒
内蔵フラッシュ	発光モード 発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、スローシンクロ + 赤目軽減、赤目軽減
	調光範囲 ワイド：約 0.5 ～ 7.5m (ISO 800) テ レ：約 1.2 ～ 3.7m (ISO 800)
ドライブモード	一枚撮り、連写、超高速連写 (VGA)、高速連写 (4M)、インターバル撮影 (30 秒、1 分、5 分、10 分)、セルフタイマー (2 秒、10 秒、笑顔)
記録媒体	内蔵メモリー (約 15.4MB)、SD カード / SDHC カード、Eye-Fi カード対応
電源	充電式リチウムイオンバッテリー LB-060
	電池寿命 静止画撮影：約 240 枚 (専用バッテリー使用)*1 再生時間：約 200 分 (専用バッテリー使用)*2
外部インターフェイス	AV-OUT/USB2.0、HDMI 端子 (タイプ D)
ビデオ出力方式	NTSC/PAL
外形・寸法	約 119 (幅) × 89 (高) × 97.5 (厚) mm (操作部材、突起部を除く)
質量 (重さ)	撮影時 約 567g (電池、SD メモリーカード含む)
	本 体 約 539g (電池、SD メモリーカード含まず)
付属品	充電式リチウムイオンバッテリー、充電用電源アダプター、USB ケーブル、ストラップ、レンズキャップ

PENTAX XG-1 記録枚数・記録時間 (目安)

静止画	16M [4 : 3] (4608×3456)				14M [3 : 2] (4608×3072)				12M [16 : 9] (4608×2592)				10M [4 : 3] (3648×2736)				5M [4 : 3] (2592×1944)				3M [4 : 3] (2048×1536)				2M [16 : 9] (1920×1080)			
画 質	精細	標準	普通		精細	標準	普通		精細	標準	普通		精細	標準	普通		精細	標準	普通		精細	標準	普通		精細	標準	普通	
内蔵メモリー	2	4	5		3	4	6		3	5	7		4	7	8		8	13	15		13	19	22		19	26	30	
4GB	840	1277	1544		939	1423	1718		1102	1660	1998		1302	1949	2336		2397	3467	4073		3536	4941	5696		4839	6508	7354	

静止画	0.3M [4 : 3] (640 × 480)			
画 質	精細	標準	普通	
内蔵メモリー	48	54	57	
4GB	12313	13631	14136	

動 画	1920 × 1080			1280 × 720			640 × 480		
フレーム数	30fps			60fps			30fps		
内蔵メモリー	—			—			5 秒		
4GB	23 分 20 秒			25 分 06 秒			46 分 50 秒		
							1 時間 46 分 32 秒		
							40 分 57 秒		

- ・撮影枚数は目安です。メモリーカードや被写体により実際の記録枚数、記録時間は異なることがあります。
- ・カメラで表示される最大撮影可能枚数は、「9999」表示となります
- ・動画で撮影可能な時間は、1 ファイル最大 25 分です
- ・高速動画モードで撮影可能な時間は、1 ファイル最大 30 秒です (再生時 4 倍の 2 分として再生されます)

*1 撮影枚数は C I P A 規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。(CIPA 規格抜粋：画像モニター ON、フラッシュ 使用率 50%、23℃)

*2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。



※SDHC ロゴは、SD-3C, LLC の商標です。※Eye-Fi、Eye-Fi ロゴは、Eye-Fi Inc. の登録商標です。※HDMI、HDMI ロゴ、High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国々における、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。※その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。



ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

■PENTAX XG-1 を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的とならないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。■この装置は情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取扱いをしてください。■長時間で使用する際には、予備バッテリーの携帯をおすすめします。■画像モニターの画面はイメージ用の作例でハメコミ合成です。実際に撮影したものではありません。■カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。■このカタログ記載の価格はすべて「希望小売価格」です。■仕様、価格、デザイン等は予告なく変更する場合があります。■収録されているカタログデータは、すべてに著作権が存在します。したがって、データ全部、または一部を無断で複製・送信等を行うことはできません。個人的な鑑賞のみを目的としております。個人として利用する以外の転用はご遠慮ください。

ショールーム・ギャラリー

リコーイメージングスクエア新宿 (旧：ペンタックスフォーラム) 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB (中地下1階) ☎10時30分～18時30分 (火曜定休) TEL: 03-3348-2941	リコーイメージングスクエア銀座 (旧：RING CUBE) 東京都中央区銀座5-7-2 三愛ドリームセンター8-9階 (受付9階) ☎11時～19時 (火曜定休) TEL: 03-3289-1521	リコーイメージングスクエア大阪 (旧：ペンタックスリコー大阪ミニギャラリー) 大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階 ☎9時～17時 (土日祝定休) TEL: 06-6271-7996	リコーイメージング主催の写真クラブ Pentax Ricoh Family Club ペンタックスリコーファミリークラブ 東京都板橋区前野町2-35-7 ☎9時～17時 (土日祝定休) TEL: 03-6327-3700
---	--	---	---



リコーイメージング株式会社

東京都板橋区前野町2-35-7 〒174-8639

●お問い合わせ・ご用命は・・・

<http://www.ricoh-imaging.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

お客様相談センター



ナビダイヤル 0570-001313

●受付時間：平日 (月～金) 9時～17時30分 土日、祝祭日10時～17時 ※年末年始およびビルの施設点検日は休業。

*ナビダイヤルは、市内通話料金でご利用いただけます。

*上記番号をご利用いただけない方は、**03-4330-0008** をご利用ください。

【ピックアップ リペアサービス】修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。詳しくは、上記ホームページをご覧ください。お客様相談センターにお問い合わせください。